

Ahlsells maskin- & verktygsuthyrning i samarbete med VODAK Verktyg AB

PRESSUTRUSTNING, NOVOPRESS:

M-profil = A-press Elförzinkat/Rostfritt, AQUA-press m.fl.

V-profil = A-press Koppar, LK-system LK>B<Press Elförzinkat m.fl.

U-profil = Uponor Unipipe, Wavin m.fl.

TH-profil = Alupex, LK Universal m.fl.

MINI/STAV-PRESS, komplett med backar, 2st batterier o laddare: (OBS! inga lösa backar eller käftar till minisystemet)

För pressning av koppar, stål o rostfritt, presskraft max 19kN.

H177 07 70M ACO 102 M12-15-18-22-28 o 35.

H177 07 70V ACO 102, V12-15-18-22-28 o 35.

H177 07 70T AFP 101/ACO 102 TH16-20-25LK-26 o 32.

H177 07 70U AFP 101/ACO 102 U16-20-25 o 32.

STANDARD-PRESS, komplett med backar, 2st batterier, laddare/230V

För pressning av rörkopplingar 12-54mm, presskraft max 32kN

H177 08 01M ACO 202 (batt) M12-15-18-22-28 o 35.

H177 08 01V ACO 202 (batt) V12-15-18-22-28 o 35.

STANDARD-PRESS, 32Kn, endast maskin, 2st batterier/ 1st laddare

H177 08 01 ACO 202/203 (batt)

STANDARDPRESS, XL, 32Kn, som ovan klarar dock 76,1-108mm

H190 347 95 ACO 202XL (batt) + Mellanback ZB221

OBS! 76,1-88,9-lådan och 108-lådan har samma artikelnummer som för ECO-3

H177 08 44 76 1 – 88,9 Pressringar. (Obs! ingen mellanback ZB221)

H177 08 45 108 Press-ring + Mellanback ZB222. (108:an pressas i 2 steg, först ZB221 och slutpressas med ZB222. ZB221 följer med maskinen

Se även ECO 3 press-system, efter standardpressartiklar

STANDARD-PRESS, lösa backar:

M42-54, V42-54, TH40- 50-63, U40-50-63 se vidare under pressringar

H268 56 00 PRESSKÄFT M12

H268 56 05 PRESSKÄFT M15

H268 51 20 PRESSKÄFT M18

H268 51 30 PRESSKÄFT M22

H268 51 40 PRESSKÄFT M28

H268 51 50 PRESSKÄFT M35

H268 60 10 PRESSKÄFT V12

H268 60 20 PRESSKÄFT V15

H268 60 30 PRESSKÄFT V18

H268 60 40 PRESSKÄFT V22

H268 60 50 PRESSKÄFT V28

H268 60 60 PRESSKÄFT V35

H900 08 62 PRESSKÄFT U16

H900 08 63 PRESSKÄFT U18

H900 08 64 PRESSKÄFT U20

H900 08 65 PRESSKÄFT U25

H900 08 66 PRESSKÄFT U32

H900 08 69 PRESSKÄFT TH16

H900 08 70 PRESSKÄFT TH18

H900 08 71 PRESSKÄFT TH20

H268 52 30 PRESSKÄFT TH25 LK

H900 08 72 PRESSKÄFT TH26

H900 08 73 PRESSKÄFT TH32

STANDARD-PRESS, pressringar + mellanback:

H190 252 85	PRESSRINGAR	M42-54
H190 252 86	PRESSRINGAR	V42-54
H190 252 86 T	PRESSRINGAR	TH40-50-63
H190 252 86 U	PRESSRINGAR	U40-50-63

ECO 3-PRESSUTRUSTNING, endast M-profil:

H177 08 25	PRESSMASKIN ECO 3	230V
H190 252 87	PRESSRINGAR	M42-54 + mellanback.
H177 08 44	PRESSRINGAR	M76,1-88,9 + mellanback ZB321
H177 08 45	PRESSRING	M108 + mellanbackar ZB321-322

NoTap - PÅSTICK, BLOCKERING:

NoTap Big/Connect är uppdelade i 3 separata väskor. Väskorna innehåller förutom artiklarna i listan nedan, även:

Borrskafv Big, hylsnycklar 19 & 22mm, centrumborrar x 2, spolslang samt snabbinstruktion och NoTap-guiden.

H508 55 73	NoTap Big/Connect, för DN40, 54-165mm rördim, hålsåg 35mm, borrhvud 1½"
H508 55 74	NoTap Big/Connect, för DN50, 70-134mm rördim, hålsåg 45mm, borrhvud 2"
H508 55 75	NoTap Big/Connect, för DN65, 88-335mm rördim, hålsåg 57mm, borrhvud 2½"

Ovanstående verktygsväskor innehåller även anborrningsdon för okhals DN25 (borrhvud 1", borrhvud K1, hålsågar 19 o 24mm) utan backventil och endast påstick.

H508 55 79	NoTap Tiger Tee. Endast påstick.
H508 55 92	NoTap Tiger Pro. Påstick o Blockering.

För DN20-25:

Med backventil 14-144mm (Cu15-DN100), okhals DN20-25.

Utan backventil 26-170mm (DN20-DN150), okhals DN25.

UPPKRAGNING, T-Drill, 230V:

H301 10 11	T-Drill T-D35, 12-15-22 och 28mm borrhvuden.
H300 10 15	T-Drill T-D55/60, 12-15-22-28-35-42 och 54mm borrhvuden.

EXPANDERVERKTYG:

H187 02 95 Wirsbo Quick & Easy Q&E expanderverktyg, 15,18,22 och 28mm. (Manuellt).

RILL/SPÅRMASKINER:

H252 70 10 RIDGID 915, handdriven, stål och kopparrör 2-6".

H252 70 20 RIDGID 918-I, (230V) hydraulisk spårmask, försedd med 15-tons hydraulenhet, 2-12".

FRYSUTRUSTNING - 230V:

H366 54 00 Ridgid SF2200, frysmaskin för rör 10-65mm. Levereras med 3 par kylschabloner, spännband och kylpasta. *Vid större dimensioner använd även pappersservett mellan rör och schablon.*

H268 54 40 Rems Frigo 2, frysmaskin för rör 15-65mm. Användbar i trånga utrymmen, endast ett fryshuvud behövs vid mindre dimensioner. infäste för termometrar (2st).
Levereras med 4 par kylschabloner, vattendusch-flaska, 1 par spännband med infäste för termometrar (2st). *För mer produktinfo, se REMS hemsida www.rems.de*

GÄNGUTRUSTNING:

H23 22 00W Ridgid 690C, (230V) handgängmaskin, ½"-2".

H268 54 63 Rems Amigo, (230V) handgängmaskin, ½"-2".

H23 21 96 Ridgid 300 Compact, (230V) på vagn upp till 2".

H23 21 97 Ridgid 535, (400V) på vagn upp till 2".

H253 60 10 Ridgid 141, Gängkloppa, upp till 4". Passar till både 300 Compact och 535.

RÖRBOCKNINGSMASKINER:

H268 54 35 REMS CURVO, (230V) för koppar, tunna rostfria mässing-metallrör : 15-22-28-35mm schabloner ingår.

(18mm schablon o mothåll. Även 40mm schablon o mothåll dock endast för prisolrör. Beställs separat, skriv en extra textrad eller ring 08-572 302 07).

GOLVFRÄS:

H536 36 38 UPONOR Golvfräs (DeWalt, 230V) för spånskiva.

(Fräshuvud 20mm art.nr: 536 36 39 ingår ej, beställs/köps av kunden via Hallsberg).

KAPMASKINER/RÖRAVSKÄRARE:

- H268 54 87 REMS Kap o Fasverktyg 110 Cu/Inox. (Manuel). För kapning av tunna rostfria rör 50-75-110mm.
H190 000 75 REMS Cento (230V) för cu, aluonex,gjutjärn, stål o rostfria rör 22-114mm. 3st Kapskivor för Cu/Inox, St (SML) o RF. Fotpedal.
H190 011 27 REMS Stativ till Cento, fyrbent höjd 80 cm
H516 62 10 Exact Pipecut 220U, (230V)för alla vanliga rörmaterial. Dimension 20-220mm, 3st Kapskivor för TCT, Cermet o Diamond, dubbla rörhållare/rullvagnar.
H516 62 11 Exact Pipecut 360U,(230V) samma som ovan. Dimension 75-360mm.

SVETSMASKINER / RÖRSKRAPOR / RÖRSTÖD / STUMSVETS:

- H190 337 60 Ritmo Universal S-315 (230V), för PEH-rör (avlopp). Tar Akatherm, Wavin, Coes, Geberit m fl. upp till 315mm.
H335 70 09 * MSA-250 (230V) för PE-rör (tryck). Helautomatisk, förprog. GF, Agru, Frialen o Belos m.fl.
H335 70 10* MSA-300, som ovan, kan programmeras manuellt.

OBS! Vid egen generatorkraft rekommenderas minst 3,5kVA för GF-maskin. Ej för många sladdvindor/skarvklar, kan bli problem med för lite ström. Minusgrader bör undvikas.

- H242 24 04 * PT-2 Rörskrapa 63-250mm (nya modellen).
H242 24 04* PT-2 Rörskrapa 90/95-250mm (gamla modellen, utgående). Ring 08-572 302 07 eller skriv en extra rad om kund skall hantera dimensioner under 95mm, så skickar vi rätt modell.

**) George Fischer*

- H190 332 82 Ritmo PS-d Rörskrapa 75-200mm.
H190 332 83 Ritmo PS-d Rörskrapa 160-400mm.
H190 338 40 Ritmo Turbo Box Skrapverktyg. Set med fasta fräsar, drivs med typ skruvdragaren: 20, 25, 32, 40, 50 & 63mm.
H190 338 41 Ritmo Turbo Box 020 Skrapverktyg. 20mm.
H190 338 42 Ritmo Turbo Box 025 Skrapverktyg. 25mm.
H190 338 43 Ritmo Turbo Box 032 Skrapverktyg. 32mm.
H190 338 44 Ritmo Turbo Box 040 Skrapverktyg. 40mm.
H190 338 45 Ritmo Turbo Box 050 Skrapverktyg. 50mm.
H190 338 46 Ritmo Turbo Box 063 Skrapverktyg. 63mm.
H190 332 84 Ritmo Rörstöd. Trebenig arbetsställning med spännrem.
H335 70 55* STUM o MUFFSVETS-315 för PE-rör och rördelar i PP, PE och PVDF i dim 90-315mm, 230V, komplett med värmeelement o planhyvel.
Spännbacks-set: 90 – 110 – 125 – 140 – 160 – 180 – 200 – 225 – 250 – 280mm. Skriv en extra rad och ange vilken/vilka dimensioner som önskas.

RÖRRENSNING/UTRUSTNING/MASKINER - 230V:

- H370 30 10 Ridgid DP 13, rensump för pannor, värmväxlare o slutna radiatorsystem. Flöde 40L/min, tank 13L, slanglängd 2x2m samt 1/2" anslutning. (Manuell).
H500 00 50 Ridgid K-50, med 1st spiralsats A-30 (6 sektioner om 5/8" x 2,3m = 13,8m tot). 1st Spiralbehållare A-17-B 3/8" = 10,7m.
4st Rensverktyg, kopplingsnyckel, skyddsslang, matarhandske. För 20-110mm rörledning.
OBS! Ridgid K-60, med 1st spiralsats A-62 (5 sek om 7/8" = 23m totallängd). 4st rensverktyg, kopplingsnyckel, skyddsslang, matarhandske. För 30-150mm rörled.
OBS! K-60 har tyvärr samma artikelnummer som K-50. Skriv en extra rad på plockordern och ange K-60 eller ring 08-572 302 07
H542 80 11 Ridgid KJ-1590C, kraftfull högtrycksspolningsmaskin 80Bar och ett flöde på 4GPM (15L/min).

INSPEKTIONSUTRUSTNING, KAMEROR, SÖKARE. Batteri/230V:

- H190 244 20 Ridgid CA-300, inspektionskamera lämplig för diverse håligheter, huvud 17mm, 90cm ställbar kabellängd, verktygssats : spegel, krok m.m. Dokumenterbar via SD-kort. Levereras med 1st batteri, laddare o batterieliminatör. (USB-minne ingår ej).
- H190 284 48 Ridgid microReel, lämplig för rördim 40-100/125mm. CA-300 monitor/handenhet, 25mm huvud, Längd 30m, Dokumenterbar med SD-kort, Sändare 512Hz för sökning/spårning. Levereras med 1st batteri o laddare, batterieliminatör för 230V drift, förhöjningsbollar. (SD-kort anskaffar kund själv).
- H370 10 30 Ridgid Flatpak, lämplig för rördim 40-150mm. miniPak monitor, 30mm Huvud, Längd 30m. Sändare 512Hz. Levereras med 2st batterier, laddare, förhöjningsbollar, batterieliminatör för 230V drift.
- H190 284 97 Ridgid Compact2, lämplig för rördim 40-150mm. CS6Pak monitor, dokumenterbar med USB-stick, 25mm självnivilerande huvud, längd 30m, sändare 512Hz. Levereras med 1st batteri, laddare, Förhöjningsbollar, batterieliminatör för 230V drift. (USB-minne ingår ej).
- H190 242 50 Ridgid Standard, lämplig för 50-300mm rördim, 10" monitor, 35mm självnivilerande huvud, längd 61m, dokumenterbar via medföljande CA-300 och SD-kort, sändare 512Hz. Levereras med förhöjningsbollar. Endast 230V för 10"-monitorn. CA-300, se ovan. (SD-kort anskaffar kund själv).
- H370 21 30 Ridgid Navitrack Scout, för spårning av ovanstående sändare. Levereras med separat sändare som kan användas med K-50 alternativt spolmaskin typ KJ-1590. Övrig information, se tillverkarens produktinfo.

PROVTRYCKSUTRUSTNING/MASKINER - 230V:

- H378 25 11 Ridgid 1460E, motordrivet provtryckningsaggregat upp till 50Bar. ½" anslutning.
- H268 54 25 REMS E-Push, motordrivet provtryck o systempåfyllnadspump upptill 60Bar. ½" anslutning.

VARMLUFTSSVETS - 230V:

- H669 39 00 AIRTHERM 1600 Varmluftssvets, för trådsvetsning. Svetstråd (svart 3mm) medföljer en bobin med tråd, avräkning sker per/gr (0.65kr/gr) om så kund önskar. Alternativt anskaffar kund själv tråd med önskad kulör.

HÅLTAGNINGSUSTRUSTNING 230V:

- H370 11 21 Ridgid RB-3W, för håltagning i betong 32-162mm. Levereras med justerbart stativ, dammsugare V1225, vaccumslang, vaccumpump samt trycktank. För info om borrh och storlek, ring 08 – 572 302 07.

SPÅRSÅG 230V:

- H27 75 49 FLEX MS 1706 FR, nyckellöst klingbyte, vridbar utsugsadapter, svängbar motor både fram och bakåtdrivande. Diam. 140mm, skärdjup 0-35mm, spårbredd 10-30mm.

MOBILA VÄRMEPANNOR:

H580 00 35 Mobil Elpanna EPE 16M, 13kW.

H580 00 36 Mobil Elpanna EPE 6M, 6kW.

TRAPPKLÄTTRARE:

H190 331 01 Trappklättrare LIFTKAR HD 330, för pannor, pumpar m.m. max 330 kg. Raka som svängda trappor. Levereras med batterier, laddare och spännband.

VÄRMEKAMERA:

H420 73 66 FLUKE Ti9 värmekamera. Mycket enkel att använda, arbetsområden överallt där det finns effekt-skillnader/förluster. Upp till 3000 bilder kan sparas ned på SD-kort (kund anskaffar själv).
Upp till 3000 bilder kan sparas ned på SD-kort (kund anskaffar själv).

SICKMASKIN:

H190 253 00 DeWalt 12-26AM3, sickmaskin levereras med 3st trissor 4-6-8mm, batterier o laddare. (230V).

UPPTININGSUTRUSTNING:

H366 80 10 Ånggenerator IWE, för gasoldrift (förbruk 2 kg/tim) levereras komplett med brännare, anslutningsslang Bsp 3/8" LH, ångslang 20m, säkerhetsventil 1,2Bar.
Smältkapacitet 700mm/min vid 1Bar. Högeffektiv. Gasoltub ingår ej!

BYGG-AVFUKTARE:

H981 03 19 VEAB LAF 45 (230V).

BYGG-FILTERPAKET:

H190 347 75 Nordic Cleaning FB430 Filterbox. Innehåller multihuv, utblåskona, slangväska och slangar: 10 m x 125 mm, 10m x 160 mm, 10m x 200 mm samt 10m x 250 mm.